

# LINEARNA PUHALA



DB40, DB60



DBMS80, DBMX80,  
DBMX100, DBMX150,  
DBMX200  
S termično zaščito!

- Dolga življenjska doba
- Robustna ALU konstrukcija
- Min. vzdrževanja
- Majhna poraba

Tehnični podatki:

Tip	DB40	DB60	DBMS80	DBMX80	DBMX100	DBMX150	DBMX200
<i>P</i> (mbar)	<i>Pretok zraka (l/min)</i>		<i>[poraba (Watt)]</i>				
0	72 [45]	105 [69]	118 [92]	140 [109]	151 [126]	254 [184]	280 [247]
50	64 [45]	92 [68]	107 [93]	125 [107]	144 [125]	244 [181]	265 [244]
100	54 [44]	80 [65]	97 [92]	112 [100]	130 [119]	220 [175]	248 [234]
150	44 [40]	70 [61]	86 [88]	98 [93]	115 [112]	183 [168]	225 [222]
200	35 [36]	59 [56]	75 [83]	83 [88]	100 [102]	150 [167]	200 [206]
250	24 [31]	47 [49]	64 [77]	67 [83]	84 [92]	126 [142]	174 [189]
Optimalni pritisk < 250 mbar							

<i>Napetost</i>	230 V / 50 Hz						
<i>Max. tok (A)</i>	0,4	0,6	0,89	0,63	0,75	1,2	1,75
<i>Glasnost (dB)</i>	≤ 48			≤ 51			
<i>Teža (kg)</i>	6,5	7,3	7,1	7,5	7,5	11,9	11,9
<i>Dimenzije D x Š x V (mm)</i>	226 x 178 x 206		256 x 181 x 191		262 x 223 x 228	294 x 226 x 247	
<i>Priključek</i>	Ø 18						

Garancija: 2 leti (3 leta za DBMX80!), priporočljiva menjava diafragam na 12 mesecev

**Distribucija:**  
ELSOLECO d.o.o.  
www.elsoleco.si

E-mail:  
[vojko.mencinger@siol.net](mailto:vojko.mencinger@siol.net)

Tel: +386 4 5832 058  
Fax: +386 4 5837 360